HOTTE MURALE 60 CM

SPÉCIFICITÉS

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a 71 Classe d'efficacité énergétique 21,4 Efficacité fluidodynamique(FDE) Classe d'efficacité fluidodynamique C Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt 29,0 Classe d'efficacité lumineuse Α Efficacité de filtration des graisses (%) 76,0 Classe d'efficacité de filtration des graisses C Débit d'air (m3/h)mini 240 Maxi 581 Intensif Emissions acoustiques (dB)mini 46 Maxi 67 Intensif Consommation d'énergie en mode arrêt (W) 0,00 Consommation d'énergie en mode veille (W) 0,00



Type d'évacuation

Mixte

Commande

Electronique rotative élect.

Nombre de vitesses

ioilibre de vitesses

Fonction

Puissance totale

180 W

Eclairage Filtre à graisse LED 2 x 2,5 W (4000K) 1 filtre aluminium

Filtre à charbon

Inclus -CFC140343

MOTEUR

Simple turbine

ACCESSOIRE EN OPTION

Grille haut de meuble Inclus
Fut Inclus

INFORMATIONS TECHNIQUES

Livré avec clapet anti-retournonLivré avec déflecteur d'airnonDiamètre de sortie en mm150

Conduit d'évacuation Non (à prévoir)
Installation (hauteur min/plan de cuisson) Min 65 cm/gaz

.... -- ///

Min 50 cm/élect

Lieu de fabrication

Pologne

